

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Aluminum sulfate 6 g Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> x 18 H<sub>2</sub>O/l**

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 1 van 14

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**Aluminum sulfate 6 g Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> x 18 H<sub>2</sub>O/l**Andere handelsnaam**

FREIGABE HANDSCHUTZ!!!!!!!!!!!!

UFI: P044-V3NE-4002-VM9U

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

Reagentia en laboratoriumchemicaliën

Alleen voor laboratorium- en analytische doeleinden.

**Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden**

Niet voor privé-doeleinden (huishouden) gebruiken.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma: AnalytiChem Services, Unipessoal, Lda  
Weg: Rua de Júlio Dinis 676 7º  
Plaats: P-4050-320 Porto  
Telefoon: +351 226002917  
E-mail: info@analytichem.com  
Contactperson: SDS service department  
E-mail: SDS@analytichem.com  
Internet: www.analytichem.com  
Bereik: SDS service department

**Details over de leverancier of fabrikant**

Firma: AnalytiChem GmbH  
Weg: Stempelstraße 6  
Plaats: D-47167 Duisburg  
Telefoon: 0203/5194-0  
Telefax: 0203/5194-290  
E-mail: info@analytichem.de  
Contactperson: SDS service department  
E-mail: SDS@analytichem.com  
Internet: www.analytichem.de  
Bereik: AnalytiChem:  
EU-Belgium: AnalytiChem Belgium, Industriezone "De Arend" 2, 8210 Zedelgem, Belgium, +32 50 28 83 20  
EU-Germany: AnalytiChem Germany, Stempelstrasse 6, 47167 Duisburg, Germany, +49 203 51 94 – 200  
EU-Netherlands: AnalytiChem Netherlands, Communicatieweg 7, 3641 SG Mijdrecht, The Netherlands, +31 297 286848  
UK: AnalytiChem UK, Unit 7 Launton Business Center, Murdock Road, Bicester, OX26 4XB, England, +44 1869 355 500  
USA: AnalytiChem USA, 227 China Road, Winslow, Maine, 04901, United States, +1 800-244-8378  
Canada: AnalytiChem Canada, 21800 Clark Graham Avenue, Baie d'Urfe, H9X 4B6, Canada, +1 514-457-0701  
Australia: ORE Research & Exploration Pty Ltd, 37A Hosie Street, Bayswater North, 3153, Australia, +61 3 9729 0333

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Aluminum sulfate 6 g  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times 18 \text{H}_2\text{O/l}$ 

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 2 van 14

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:**

088 755 8000 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen / 112 (Alarmnummer) / +31 85 888 0596 (CHEMTREC)

**Bijkomend advies**

Dit product is een mengsel. REACH registratienummer zie hoofdstuk 3.

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Acute Tox. 2; H310  
Acute Tox. 3; H331  
Acute Tox. 3; H301  
Skin Corr. 1B; H314  
Eye Dam. 1; H318

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

**2.2. Etiketteringselementen****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**  
waterstoffluorideoplossing ~7 %

**Signaalwoord:** Gevaar**Pictogrammen:****Gevarenaanduidingen**

H301+H331 Giftig bij inslikken en bij inademing.  
H310 Dodelijk bij contact met de huid.  
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

**Voorzorgsmaatregelen**

P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.  
P264 Na het werken met dit product gezicht en handen grondig wassen.  
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming.  
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

**Verdere aanwijzingen**

Er is geen informatie beschikbaar.

**2.3. Andere gevaren**

Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels****Chemische omschrijving**

Mangsels wateroplossing

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Aluminum sulfate 6 g Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> x 18 H<sub>2</sub>O/l

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 3 van 14

## Relevante ingrediënten

| CAS-Nr.   | Stofnaam                                                                                      |              |                  | Hoeveelheid |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|           | EG-Nr.                                                                                        | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|           | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                                                     |              |                  |             |
| 7664-39-3 | Fluorwaterstofzuur ... %                                                                      |              |                  | 5 - < 7 %   |
|           | 231-634-8                                                                                     | 009-003-00-1 | 01-2119458860-33 |             |
|           | Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1; H310 H330 H300 H314 H318 |              |                  |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

## Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.   | EG-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stofnaam                                            | Hoeveelheid |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's |             |
| 7664-39-3 | 231-634-8                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fluorwaterstofzuur ... %                            | 5 - < 7 %   |
|           | inhalatief: ATE = 0,5 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 0,05 mg/l (stofdeeltjes of nevels);<br>inhalatief: LC50 = 2240 ppm (gassen); dermaal: ATE = 5 mg/kg; oraal: ATE = 5 mg/kg Skin<br>Corr. 1A; H314: >= 7 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 1 - < 7 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,1 - < 1 |                                                     |             |

## Bijkomend advies

Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 57  
boven de geldende regulatorische grenswaarde voor de concentratie = 0,1 % (g/g).

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

## 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

## Algemeen advies

Eerste hulp: let op zelfbescherming! Slachtoffer uit de gevarenszone halen en neerleggen.  
Onmiddellijk arts consulteren.  
Gelieve snel te handelen

## Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen.  
Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.  
Onmiddellijk arts consulteren.

## Bij aanraking met de huid

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.  
Onmiddellijk afspoelen met: Water, Ca-Gluconaatoplossing  
Onmiddellijk arts consulteren.  
Spoelen met overvloedig water gedurende minstens 10 minuten. Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen.  
Behandel met calciumgluconaatgel (bereiding: kook 5 g calciumgluconaat in 85 ml heet gedestilleerd water, voeg 10 g glycerol toe. Laat 5 g carmellose natrium zwellen in de hete oplossing. Laat gedurende 6 maanden stabiliseren, bewaar dit mengsel op een koele plaats) en masseer dit in de huid tot de pijn verdwijnt, met tussendoor wassen met water en verversen van de gel. Nog 15 minuten doorgaan met geltherapie nadat de pijn is verdwenen. Als geen calciumgluconaatgel beschikbaar is, drijfnatte windsels aanbrengen gedrenkt met 20 % calciumgluconaatoplossing. Het invoeren van medische zorg is absoluut noodzakelijk!

## Bij aanraking met de ogen

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.  
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onbeschadigd oog beschermen.

## Bij inslikken

Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen.  
Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.  
Mogelijke schadelijke effecten op de mens en mogelijke symptomen:

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Aluminum sulfate 6 g Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> x 18 H<sub>2</sub>O/l**

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 4 van 14

Maagperforatie  
Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.  
Onmiddellijk arts consulteren.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Irriterend  
Veroorzaakt brandwonden.  
Hoest  
Ademnood  
Gevaar voor ernstig oogletsel.  
Maagperforatie  
Collaps (bloedsomloop)  
Longoedeem  
Braken  
krampaanvallen  
Pneumonie

**4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Het is raadzaam om een ??arts te raadplegen die ervaring heeft met de behandeling van letsel door waterstoffluoridezuur.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

**Ongeschikte blusmiddelen**

geen beperking

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Niet brandbare vloeistoffen  
Gevaarlijke verbrandingsproducten  
In geval van brand kan ontstaan: Fluoorwaterstof

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen. Compleet beschermingspak.  
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten.

**Bijkomend advies**

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan.  
Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.  
Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarengedebied verwijderen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Damp/spuitnevel niet inademen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

**Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.  
Contact met huid, ogen en kleding vermijden.  
Personen in veiligheid brengen.  
Noodprocedures  
Een deskundige raadplegen

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Aluminum sulfate 6 g  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times 18 \text{H}_2\text{O}$ /l**

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 5 van 14

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

**Voor de hulpdiensten**

Veiligheidsaanbevelingen Voor de hulpdiensten : Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Voor insluiting**

Riolering afsluiten.

Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen.

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

**Voor reiniging**

Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvorschriften grondig reinigen.

**Overige informatie**

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. In goed gesloten verpakking bewaren.

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Afvoer gebruiken (laboratorium).

Voor voldoende ventilatie zorgen. Adem geen nevel/damp/aerosol in.

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

**Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Voldoende wasgelegenheden ter beschikking staan

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen! Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen. Niet eten of drinken tijdens gebruik.

**Bijkomend advies**

Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen!

Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Eisen aan opslagruimten en vaten**

In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Opslaan op een plaats die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen.

**Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten**

nationale vereisten

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Aluminum sulfate 6 g Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> x 18 H<sub>2</sub>O/l

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 6 van 14

## Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Op een droge plaats bewaren.

Geschikt materiaal voor containers/installaties: Kunststof

Ongeschikt materiaal voor containers/installaties: Metaal, Glas

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Laboratoriumchemicaliën

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

## 8.1. Controleparameters

## Wettelijke grenswaarden

| CAS-Nr.   | Naam van de stof       | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie  | Oorsprong |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 7664-39-3 | Fluorwaterstof (als F) | 1,27              | 1                 |                   | TGG 15 min | Publiek   |

## DNEL-/DMEL-waarden

| CAS-Nr.                       | Naam van de stof         |                   |            |                        |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| DNEL type                     |                          | Blootstellingsweg | Effect     | Waarde                 |
| 7664-39-3                     | Fluorwaterstofzuur ... % |                   |            |                        |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                          | inhalatief        | systemisch | 1,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Werknemer DNEL, acuut         |                          | inhalatief        | systemisch | 2,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                          | inhalatief        | lokaal     | 1,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Werknemer DNEL, acuut         |                          | inhalatief        | lokaal     | 2,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Consument DNEL, lange termijn |                          | inhalatief        | systemisch | 0,03 mg/m <sup>3</sup> |
| Consument DNEL, acuut         |                          | inhalatief        | systemisch | 0,03 mg/m <sup>3</sup> |
| Consument DNEL, lange termijn |                          | inhalatief        | lokaal     | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  |
| Consument DNEL, acuut         |                          | inhalatief        | lokaal     | 1,25 mg/m <sup>3</sup> |
| Consument DNEL, lange termijn |                          | oraal             | systemisch | 0,01 mg/kg lg/dag      |
| Consument DNEL, acuut         |                          | oraal             | systemisch | 0,01 mg/kg lg/dag      |

## PNEC-waarden

| CAS-Nr.                                 | Naam van de stof         |             |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Milieucompartiment                      |                          | Waarde      |
| 7664-39-3                               | Fluorwaterstofzuur ... % |             |
| Zoetwater                               |                          | 0,89 mg/l   |
| Zeewater                                |                          | 0,089 mg/l  |
| Zoetwatersediment                       |                          | 3,38 mg/kg  |
| Zeewatersediment                        |                          | 0,338 mg/kg |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering |                          | 51 mg/l     |
| Bodem                                   |                          | 10,6 mg/kg  |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

## Passende technische maatregelen

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

Technische maatregelen en de toepassing van geschikte arbeidsmethoden hebben voorrang boven het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrustingen.

## Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Aluminum sulfat 6 g Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> x 18 H<sub>2</sub>O/l**

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 7 van 14

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Geschikte oogbescherming:

korfbril

Scherm voor gelaatsbescherming

**Bescherming van de handen**

Geschikte voorbeelden zijn handschoenen van KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, e-mail: [vertrieb@kcl.de](mailto:vertrieb@kcl.de) met de volgende specificatie (test volgens EN 374):

Bij herhaald handcontact

Productnaam/naam: KCL 720 Camapren®

Aanbevolen materiaal: CR (polychloroprenes, chloropreenrubber)

dikte van het handschoenenmateriaal 0,65 mm

Draagduur bij permanent contact &gt; 480 min

Bij kortdurig huidcontact

Productnaam/naam: KCL 741 Dermatril® L

Aanbevolen materiaal: NBR (Nitrilrubber)

dikte van het handschoenenmateriaal 0,11 mm

Draagduur bij incidenteel contact (spat): &gt; 120 min

De bovengenoemde doorbraak tijden, werden met materiaalproeven van de aanbevolen handschoenen door KCL in laboratoriummetingen vlg. EN374 onderzocht. Deze aanbeveling heeft alleen betrekking op het in het veiligheidsinformatieblad genoemde product, voor de door ons aangegeven toepassingen. Wanneer het middel wordt opgelost in, of vermengd met andere substanties, onder andere condities dan vermeld in EN374 neemt u dan svp contact op met de leverancier van de CE-goedgekeurde handschoenen (b.v. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

**Bescherming van de huid**

Draag geschikte beschermende kleding.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

De keuze van de lichaamsbescherming hangt af van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen. De chemische bestendigheid van de beschermingsmiddelen moet bij de leveranciers worden nagevraagd.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Adembescherming is noodzakelijk bij: aërosol- of nevelvorming

De werkgever moet ervoor zorgen dat het onderhoud, de reiniging en de beproeving van ademhalingsbeschermingsmiddelen worden uitgevoerd in overeenstemming met de gebruikersinformatie van de fabrikant en dat dit als zodanig wordt gedocumenteerd.

**Thermische gevaren**

Geen gegevens beschikbaar

**Beheersing van milieublootstelling**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Fysische toestand: | Vloeibaar                 |
| Kleur:             | kleurloos                 |
| Geur:              | stekend                   |
| Geurdrempelwaarde: | Geen gegevens beschikbaar |

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Aluminum sulfate 6 g $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times 18 \text{H}_2\text{O}/\text{l}$

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 8 van 14

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Smeltpunt/vriespunt:                                  | Geen gegevens beschikbaar |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:             | Geen gegevens beschikbaar |
| Ontvlambaarheid:                                      | niet van toepassing       |
| Onderste ontploffingsgrens:                           | niet bepaald              |
| Bovenste ontploffingsgrens:                           | niet bepaald              |
| Vlampunt:                                             | X                         |
| Zelfontbrandingstemperatuur:                          | Geen gegevens beschikbaar |
| Ontledingstemperatuur:                                | niet bepaald              |
| pH:                                                   | 1-2                       |
| Viscositeit / kinematisch:                            | niet bepaald              |
| Wateroplosbaarheid:                                   | Oplosbaar in: Water       |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen<br>niet bepaald |                           |
| Oplossingssnelheid:                                   | Geen gegevens beschikbaar |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:                | niet bepaald              |
| Dispersiestabiliteit:                                 | Geen gegevens beschikbaar |
| Dampspanning:                                         | niet bepaald              |
| Dampspanning:                                         | niet bepaald              |
| Dichtheid:                                            | Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dichtheid:                                  | Geen gegevens beschikbaar |
| Bulkdichtheid:                                        | Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dampdichtheid:                              | niet bepaald              |
| Deeltjeskenmerken:                                    | Geen gegevens beschikbaar |

#### 9.2. Overige informatie

##### Informatie inzake fysische gevarenklassen

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Ontploffingseigenschappen        | Geen gegevens beschikbaar |
| Zelfonderhoudende brandbaarheid: | Geen gegevens beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur      |                           |
| vast:                            | niet van toepassing       |
| gas:                             | niet van toepassing       |
| Oxiderende eigenschappen         |                           |
| Niet brandbevorderend.           |                           |

##### Andere veiligheidskenmerken

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Verdampingssnelheid:        | niet bepaald              |
| Oplosmiddel separatie-test: | Geen gegevens beschikbaar |
| Oplosmiddel-gehalte:        | 0%                        |
| Vaststofgehalte:            | 0%                        |
| Sublimatiepunt:             | Geen gegevens beschikbaar |
| Verwekingspunt:             | Geen gegevens beschikbaar |
| Pourpoint:                  | Geen gegevens beschikbaar |
| Geen gegevens beschikbaar:  |                           |
| Viscositeit / dynamisch:    | niet bepaald              |
| Uitlooptijdteit:            | niet bepaald              |

##### Bijkomend advies

Geen gegevens beschikbaar

#### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

##### 10.1. Reactiviteit

Bijtend voor metalen.

Aluminum sulfate 6 g  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times 18 \text{H}_2\text{O/l}$ 

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 9 van 14

**10.2. Chemische stabiliteit**

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Alkalimetalen  
Fluor  
Permanganaten, bv. kaliumpermanganaat  
alkaliën  
Metaal  
Salpeterzuur  
Azijnzuurhydride  
Ammoniak  
Zwavelzuur  
Natrium- en kaliumhydroxide

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Warmtestraling.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Metaal  
Glas  
Het product ontwikkelt waterstof in een waterige oplossing in contact met metaal.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

In geval van brand:  
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

**Verdere informatie**

Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling**

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

**Acute toxiciteit**

Dodelijk bij contact met de huid.  
Giftig bij inademing.  
Giftig bij inslikken.  
In het geval van inslikken bestaat gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag (sterk bijtend effect).  
Veroorzaakt slecht helende wonden.

**ATEmix berekend**

ATE (oraal) 76,40 mg/kg; ATE (dermaal) 76,40 mg/kg; ATE (inademing damp) 7,640 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) 0,7640 mg/l

| CAS-Nr.   | Stofnaam                 |               |       |                     |                    |
|-----------|--------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------|
|           | Blootstellingsroute      | Dosis         | Soort | Bron                | Methode            |
| 7664-39-3 | Fluorwaterstofzuur ... % |               |       |                     |                    |
|           | oraal                    | ATE 5 mg/kg   |       |                     |                    |
|           | dermaal                  | ATE 5 mg/kg   |       |                     |                    |
|           | inademing damp           | ATE 0,5 mg/l  |       |                     |                    |
|           | inademing stof/nevel     | ATE 0,05 mg/l |       |                     |                    |
|           | inademing (1 h) gas      | LC50 2240 ppm | Rat   | Study report (1990) | OECD Guideline 403 |

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Aluminum sulfate 6 g  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times 18 \text{H}_2\text{O/l}$ 

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 10 van 14

**Irritatie en corrosiviteit**

Huidcorrosie/-irritatie: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Overgevoeligheidseffecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**Specifieke werking in de dierproef**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**Bijkomend advies m.b.t. tests**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**Praktische ervaringen**

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

**11.2. Informatie over andere gevaren****Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**Overige informatie**

Irriterend

Veroorzaakt brandwonden.

Hoest

Ademnood

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Maagperforatie

Collaps (bloedsomloop)

Longoedeem

Braken

krampaanvallen

Pneumonie

**Bijkomend advies**

Na inslikken maagperforatie

Lever- en nierbeschadigingen

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Resorptie (oraal)

Resorptie (inhalatief)

Resorptie (dermaal)

De stof heeft effecten die pas later optreden.

Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten.

Aluminum sulfate 6 g Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> x 18 H<sub>2</sub>O/l

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 11 van 14

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**12.1. Toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.   | Stofnaam                     |                    |           |                       |                            |                                          |
|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|           | Aquatische toxiciteit        | Dosis              | [h]   [d] | Soort                 | Bron                       | Methode                                  |
| 7664-39-3 | Fluorwaterstofzuur ... %     |                    |           |                       |                            |                                          |
|           | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 299 mg/l      | 96 h      | Salmo trutta          | REACH Registration Dossier | other: U.S Environmental Protection Agen |
|           | Acute algentoxiciteit        | ErC50 43 mg/l      | 96 h      | various algae species | REACH Registration Dossier | Methods not detailed in the review.      |
|           | Crustaceatoxiciteit          | NOEC 3,7 mg/l      | 21 d      | Daphnia magna         | REACH Registration Dossier | The publication is a review article of v |
|           | Acute bacteriëntoxiciteit    | EC50 2930 mg/l ( ) | 3 h       | Actief slib           | REACH Registration Dossier | ISO 8192                                 |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Er is geen informatie beschikbaar.

**12.3. Bioaccumulatie**

Er is geen informatie beschikbaar.

**BCF**

| CAS-Nr.   | Stofnaam                 | BCF     | Soort         | Bron                 |
|-----------|--------------------------|---------|---------------|----------------------|
| 7664-39-3 | Fluorwaterstofzuur ... % | 53 - 58 | not specified | REACH Registration D |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Er is geen informatie beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Niet in de riolering of open wateren lozen.  
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.  
Schadelijke effecten door pH-verschuiving  
Ondanks verdunning vormt het nog steeds corrosieve mengsels met water.

**Bijkomend advies**

Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval.  
Niet in de riolering of open wateren lozen.  
Verwijderen naar een chemische of fysische behandelingsinstallatie volgens overheidsvoorschriften .

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Aluminum sulfate 6 g Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> x 18 H<sub>2</sub>O/l

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 12 van 14

## Verwijdering van de besmette verpakking

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

## Wegvervoer (ADR/RID)

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</b>                                         | UN 1790            |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | FLUORWATERSTOFZUUR |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n):</b>                                      | 8                  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | II                 |
| Etiketten:                                                                   | 8+6.1              |
| Classificatiecode:                                                           | CT1                |
| Beperkte hoeveelheid (LQ):                                                   | 1 L                |
| Toegelaten hoeveelheid:                                                      | E2                 |
| Transportcategorie:                                                          | 2                  |
| Gevarencode:                                                                 | 86                 |
| Code tunnelbeperking:                                                        | E                  |

## Binnenscheepvaart (ADN)

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</b>                                         | UN 1790            |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | Fluorwaterstofzuur |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n):</b>                                      | 8                  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | II                 |
| Etiketten:                                                                   | 8+6.1              |
| Classificatiecode:                                                           | CT1                |
| Bijzondere Bepalingen:                                                       | 802                |
| Beperkte hoeveelheid (LQ):                                                   | 1 L                |
| Toegelaten hoeveelheid:                                                      | E2                 |

## Zeevervoer (IMDG)

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</b>                                         | UN 1790           |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | HYDROFLUORIC ACID |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n):</b>                                      | 8                 |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | II                |
| Etiketten:                                                                   | 8+6.1             |
| Bijzondere Bepalingen:                                                       | -                 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ):                                                   | 1 L               |
| Toegelaten hoeveelheid:                                                      | E2                |
| EmS:                                                                         | F-A, S-B          |
| Segregatiegroep:                                                             | 1 - acids         |

## Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</b>                                         | UN 1790           |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | HYDROFLUORIC ACID |

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Aluminum sulfate 6 g Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> x 18 H<sub>2</sub>O/l

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 13 van 14

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n):</b> | 8     |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>          | II    |
| Etiketten:                              | 8+6.1 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ) Passenger:    | 0.5 L |
| Passenger LQ:                           | Y840  |
| Toegelaten hoeveelheid:                 | E2    |
| IATA-Packing instruction - Passenger:   | 851   |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:  | 1 L   |
| IATA-Packing instruction - Cargo:       | 855   |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:      | 30 L  |

**14.5. Milieugevaren**

SCHADELIIK VOOR HET MILIEU: Nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Waarschuwing: Vergiftig, sterk bijtend.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

niet van toepassing

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 75

Oplysninger til Richtlijn 2012/18/EU H2 ACUUT TOXISCH  
(SEVESO III):**Informatie over nationale regelgeving**

Beperking bij tewerkstelling: Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen.

Waterbedreigingsklasse (D): 2 - waterbedreigend

Huidadsorbtie/Sensibilisatie: Dringt gemakkelijk door de huid en veroorzaakt vergiftiging.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Afkortingen en acroniemen**

Acute Tox. 1: Acute toxiciteit, gevarencategorie 1  
Skin Corr. 1A: Huidcorrosie, subcategorie 1A  
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel, gevarencategorie 1  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Aluminum sulfate 6 g  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times 18 \text{H}_2\text{O/l}$ 

Herziening: 05.06.2025

Productcode: AC15.02719

Pagina 14 van 14

## Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Classificatie       | Indelingsprocedure   |
|---------------------|----------------------|
| Acute Tox. 2; H310  | Berekeningsprocedure |
| Acute Tox. 3; H331  | Berekeningsprocedure |
| Acute Tox. 3; H301  | Berekeningsprocedure |
| Skin Corr. 1B; H314 | Berekeningsprocedure |
| Eye Dam. 1; H318    | Berekeningsprocedure |

## Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| H300      | Dodelijk bij inslikken.                        |
| H301      | Giftig bij inslikken.                          |
| H301+H331 | Giftig bij inslikken en bij inademing.         |
| H310      | Dodelijk bij contact met de huid.              |
| H314      | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| H318      | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                 |
| H330      | Dodelijk bij inademing.                        |
| H331      | Giftig bij inademing.                          |

## Andere gegevens

Geef gebruikers passende informatie, instructies en training

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.

De ontvanger van ons product is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)