



**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Sulfur in Crude Oil 0.5% (5000 ppm)**

Omarbetning: 06.01.2026

Produktkod: AC18.04905

Sida 2 av 12

**Ytterligare information**

Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Förordning (EG) nr 1272/2008**

Carc. 1B; H350  
 Eye Irrit. 2; H319  
 STOT RE 2; H373  
 Asp. Tox. 1; H304  
 Aquatic Chronic 3; H412

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Förordning (EG) nr 1272/2008**

**Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

"Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; Fotogen - ospecificerad"  
 Vit mineralolja, petroleum  
 "Petroleum; Råolja"

**Signalord:** Fara

**Piktogram:**



**Faroangivelser**

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
 H350 Kan orsaka cancer.  
 H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.  
 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Skyddsangivelser**

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.  
 P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
 P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.  
 P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
 P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.  
 P331 Framkalla INTE kräkning.

**Särskild märkning**

Endast för yrkesmässigt bruk.

**2.3 Andra faror**

Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

**3.2 Blandningar**

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Sulfur in Crude Oil 0.5% (5000 ppm)**

Omarbetning: 06.01.2026

Produktkod: AC18.04905

Sida 3 av 12

**Relevanta ingredienser**

| CAS nr     | Kemiskt namn  |              |          | Mängd/halt  |
|------------|---|--------------|----------|-------------|
|            | EG nr   | Index nr     | REACH nr |             |
|            | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)   |              |          |             |
| 64742-47-8 | "Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; Fotogen - ospecificerad"  |              |          | 45 - < 50 % |
|            | 265-149-8   | 649-422-00-2 |          |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304   |              |          |             |
| 8042-47-5  | Vit mineralolja, petroleum  |              |          | 40 - < 45 % |
|            | 232-455-8   |              |          |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304   |              |          |             |
| 8002-05-9  | "Petroleum; Råolja"   |              |          | 10 - < 15 % |
|            | 232-298-5   | 649-049-00-5 |          |             |
|            | Flam. Liq. 1, Carc. 1B, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H224<br>H350 H319 H336 H373 H304 H411 |              |          |             |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

**Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)**

| CAS nr     | EG nr   | Kemiskt namn   | Mängd/halt  |
|------------|---|--|-------------|
|            | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)               |  |             |
| 64742-47-8 | 265-149-8   | "Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; Fotogen - ospecificerad" | 45 - < 50 % |
|            | inhalativ: LC50 = > 5,28 mg/l (ångor); dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg |  |             |
| 8042-47-5  | 232-455-8   | Vit mineralolja, petroleum   | 40 - < 45 % |
|            | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg  |  |             |

**Ytterligare information**

Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**
**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
**Generell rekommendation**

Inga data tillgängliga.

**Vid inandning**

Sörj för frisk luft.

Vid obehag, kontakta läkare.

**Vid hudkontakt**

Tvätta genast med: Vatten, Tvål

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Vid hudirritation rådfråga läkare.

**Vid ögonkontakt**

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.

**Vid nedsvämning**

Iaktta aspirationsrisken vid kräkningar.

Ring en läkare omedelbart.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Mag- tarmstörningar

Lunginflammation

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Sulfur in Crude Oil 0.5% (5000 ppm)**

Omarbetning: 06.01.2026

Produktkod: AC18.04905

Sida 4 av 12

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Yrsel

Depression i centrala nervsystemet

Huvudvärk

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Fara vid aspiration

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**
**5.1 Släckmedel**
**Lämpliga släckmedel**

Skum

Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

Släckningspulver

Vatten

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Brännbara vätskor

Farliga förbränningsprodukter

Vid brand kan frigöras:

Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

Kolmonoxid

Vid uppvärmning:

Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

**Övrig information**

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.

Om det är möjligt utan utsätta sig själv för fara, ta bort oskadade behållare från farozonen.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**
**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
**Allmän information**

Vid uppvärmning:

Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

**För annan personal än räddningspersonal**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Använd personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Förflytta personer i säkerhet

Nödåtgärder

rådfråga expert

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

**För räddningspersonal**

Skyddsangivelser För räddningspersonal : Personligt skydd: se avsnitt 8

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Sulfur in Crude Oil 0.5% (5000 ppm)**

Omarbetning: 06.01.2026

Produktkod: AC18.04905

Sida 5 av 12

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**
**För återhållning**

Täck över avlopp.

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarrärer).

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.

**För rengöring**

Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna.

**Annan information**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**
**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
**Rekommendation för säker hantering**

Läs etiketten före användning. Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Använd personlig skyddsutrustning.

Undvik inandning av ånga/dimma.

Sörj för tillräcklig ventilation.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Vid uppvärmning:

Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Skyddskläder bör väljas specifikt för arbetsplatsen, beroende på koncentration och kvantitet av de hanterade substanserna. Motståndskraften i skyddsmaterialet bör verifieras av respektive leverantör.

**Övrig information**

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Upprätta en plan för hudskydd och följ den.

Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Behållaren ska vara väl tillsluten.

**Råd om samförvaring**

Nationella föreskrifter

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Förvaras svalt. Skyddas från solljus.

**7.3 Specifik slutanvändning**

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Sulfur in Crude Oil 0.5% (5000 ppm)**

Omarbetning: 06.01.2026

Produktkod: AC18.04905

Sida 6 av 12

Laboratoriekemikalier  
Endast för laboratorie- och analysändamål.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**
**8.1 Kontrollparametrar**
**DNEL-/DMEL-värden**

| CAS nr                       | Ämne                       | Exponeringsväg | Verkning  | Värde                        |
|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 8042-47-5                    | Vit mineralolja, petroleum |                |           |                              |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                            | inhalativ      | systemisk | 160 mg/m <sup>3</sup>        |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                            | dermal         | systemisk | 220 mg/kg<br>kroppsvikt/dygn |
| Konsument DNEL, långvarig    |                            | inhalativ      | systemisk | 35 mg/m <sup>3</sup>         |
| Konsument DNEL, långvarig    |                            | dermal         | systemisk | 93 mg/kg<br>kroppsvikt/dygn  |
| Konsument DNEL, långvarig    |                            | oral           | systemisk | 40 mg/kg<br>kroppsvikt/dygn  |

**Övrig information Kontrollparametrar**

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

**8.2 Begränsning av exponeringen**
**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Tekniska åtgärder och tillämpningen av adekvata arbetsmetoder föredras framför användning av personlig skyddsutrustning.

Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
**Ögonskydd/ansiktsskydd**

skyddsglasögon  
Ansiktsskyddsskärm

**Handskar**

Kontrollerade skyddshandskar skall användas  
Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.  
För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

**Hudskydd**

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov.  
Upprätta en plan för hudskydd och följ den.

**Andningsskydd**

Andningsskydd krävs vid: aerosol- eller dimbildning  
Företagaren skall försäkra sig om att underhåll, rengöring och utprovning av utrustning för andningsskydd utförs enligt instruktionerna från tillverkaren. Dessa åtgärder skall dokumenteras på ett lämpligt sätt.

**Termisk fara**

Inga data tillgängliga.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Sulfur in Crude Oil 0.5% (5000 ppm)**

Omarbetning: 06.01.2026

Produktkod: AC18.04905

Sida 7 av 12

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**
**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Aggregationstillstånd:                                  | Vätska                  |                         |
| Färg:   | klar, bärnstensfärgad   |                         |
| Lukt:   | karaktäristisk          |                         |
| Lukttröskel:  | Inga data tillgängliga. |                         |
| Smältpunkt/frispunkt:                                   |                         | Inga data tillgängliga. |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: |                         | Inga data tillgängliga. |
| Brandfarlighet:   |                         | Inga data tillgängliga. |
| Nedre Explosionsgränser:                                |                         | Inga data tillgängliga. |
| Övre Explosionsgränser:                                 |                         | Inga data tillgängliga. |
| Flampunkt:  |                         | Inga data tillgängliga. |
| Självantändningstemperatur:                             |                         | Inga data tillgängliga. |
| Sönderfallstemperatur:                                  |                         | Inga data tillgängliga. |
| pH-värde:   |                         | Inga data tillgängliga. |
| Viskositet, kinematisk:                                 |                         | Inga data tillgängliga. |
| Vattenlöslighet:  |                         | Inga data tillgängliga. |
| Löslighet i andra lösningsmedel                         |                         |                         |
| Inga data tillgängliga.                                 |                         |                         |
| Upplösningshastigheten:                                 |                         | Inga data tillgängliga. |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:                |                         | Inga data tillgängliga. |
| Dispersionsstabiliteten:                                |                         | Inga data tillgängliga. |
| Ångtryck:   |                         | Inga data tillgängliga. |
| Ångtryck:   |                         | Inga data tillgängliga. |
| Densitet:   |                         | Inga data tillgängliga. |
| Relativ densitet:                                       |                         | Inga data tillgängliga. |
| Skrymdensitet:  |                         | Inga data tillgängliga. |
| Relativ ångdensitet:                                    |                         | Inga data tillgängliga. |
| Partikelegenskaper:                                     |                         | Inga data tillgängliga. |

**9.2 Annan information**
**Information om faroklasser för fysisk fara**
**Explosiva egenskaper**

Vid uppvärmning:

Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

Underhåller förbränning:

Inga data tillgängliga

Självantändningstemperatur

Fast form:

Inga data tillgängliga.

Gas:

Inga data tillgängliga.

**Oxiderande egenskaper**

Inga data tillgängliga.

**Andra säkerhetskaraktäristika**

Avdunstningshastighet:

Inga data tillgängliga.

Test för avskiljning av lösningsmedel:

Inga data tillgängliga.

Lösningssmedelhalt:

Inga data tillgängliga.

Halt av fast substans:

Inga data tillgängliga.

Sublimeringspunkt:

Inga data tillgängliga.

Mjukningspunkt:

Inga data tillgängliga.

Flytttemperatur:

Inga data tillgängliga.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Sulfur in Crude Oil 0.5% (5000 ppm)**

Omarbetning: 06.01.2026

Produktkod: AC18.04905

Sida 8 av 12

Viskositet, dynamisk:

Inga data tillgängliga.

Utrinringstid:

Inga data tillgängliga.

**Ytterligare information**

Inga data tillgängliga.

Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Vid uppvärmning:

Ångor kan med luft bilda en explosiv blandning.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Oxidationsmedel

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Värme

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

**10.5 Oförenliga material**

Inga data tillgängliga.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**Ytterligare information**

Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning**

Inga data tillgängliga.

**Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**ATEblandning beräknad**

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) &gt; 20 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) &gt; 5 mg/l

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Sulfur in Crude Oil 0.5% (5000 ppm)**

Omarbetning: 06.01.2026

Produktkod: AC18.04905

Sida 9 av 12

| CAS nr     | Kemiskt namn   |                   |       |                     |                    |
|------------|--|-------------------|-------|---------------------|--------------------|
|            | Exponeringsväg   | Dos               | Arter | Källa               | Metod              |
| 64742-47-8 | "Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; Fotogen - ospecificerad" |                   |       |                     |                    |
|            | oral   | LD50 > 5000 mg/kg | Råtta | Study report (1992) | EPA OTS 798.1175   |
|            | dermal   | LD50 > 2000 mg/kg | Kanin | Study report (1992) | EPA OTS 798.1100   |
|            | inhalation (4 h) ånga  | LC50 > 5,28 mg/l  | Råtta | Study report (1987) | OECD Guideline 403 |
| 8042-47-5  | Vit mineralolja, petroleum   |                   |       |                     |                    |
|            | oral   | LD50 > 5000 mg/kg | Råtta | Study report (1987) | OECD Guideline 401 |
|            | dermal   | LD50 > 2000 mg/kg | Kanin | Study report (1987) | OECD Guideline 402 |

**Irritation och frätning**

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Sensibiliserande effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Kan orsaka cancer. ("Petroleum; Råolja")

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. ("Petroleum; Råolja")

**Fara vid aspiration**

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**Information om sannolika exponeringsvägar**

Inga data tillgängliga.

**Specifika effekter i djurförsök**

Inga data tillgängliga.

**Ytterligare information**

Inga data tillgängliga.

**Praktiska erfarenheter**

Inga data tillgängliga.

**11.2 Information om andra faror**
**Hormonstörande egenskaper**

Ämnet har inte hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer.

**Annan information**

Inga data tillgängliga.

**Ytterligare information**

Mag- tarmstörningar

Lunginflammation

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Sulfur in Crude Oil 0.5% (5000 ppm)**

Omarbetning: 06.01.2026

Produktkod: AC18.04905

Sida 10 av 12

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Yrsel

Depression i centrala nervsystemet

Huvudvärk

**AVSNITT 12: Ekologisk information**
**12.1 Toxicitet**

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

| CAS nr     | Kemiskt namn   |              |           |       |                          |   |
|------------|--|--------------|-----------|-------|--------------------------|---|
|            | Akvatisk toxicitet   | Dos          | [h]   [d] | Arter | Källa                    | Metod   |
| 64742-47-8 | "Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; Fotogen - ospecificerad" |              |           |       |                          |   |
|            | Akut fisktoxicitet   | LL50<br>mg/l | 2 - 5     | 96 h  | Oncorhynchus mykiss      | Study report (1994)<br>OECD Guideline 203                             |
|            | Akuta algtoxicitet   | ErC50        | 8,3 mg/l  | 72 h  | Raphidocelis subcapitata | Study report (1995)<br>OECD Guideline 201                             |
|            | Akuta crustaceatoxicitet   | EL50         | 1,4 mg/l  | 48 h  | Daphnia magna            | Study report (1995)<br>OECD Guideline 202                             |
| 8042-47-5  | Vit mineralolja, petroleum   |              |           |       |                          |   |
|            | Akut fisktoxicitet   | LC50<br>mg/l | > 10000   | 96 h  | Lepomis macrochirus      | REACH Registration Dossier<br>Method: other: procedure as detailed in |
|            | Akuta crustaceatoxicitet   | EC50<br>mg/l | > 100     | 48 h  | Daphnia magna            | Study report (2008)<br>OECD Guideline 202                             |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Inga data tillgängliga.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**
**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

| CAS nr    | Kemiskt namn               | Log Pow |
|-----------|----------------------------|---------|
| 8042-47-5 | Vit mineralolja, petroleum | > 6     |

**12.4 Rörlighet i jord**

Inga data tillgängliga.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**Ytterligare information**

Undvik utsläpp till miljön.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**
**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
**Rekommendation**

Skickas till kemisk-fysikalisk behandlingsanläggning i enlighet med officiella föreskrifter.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Sulfur in Crude Oil 0.5% (5000 ppm)**

Omarbetning: 06.01.2026

Produktkod: AC18.04905

Sida 11 av 12

Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

**Förenad förpackning**

Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

**AVSNITT 14: Transportinformation**
**Landtransport (ADR/RID)**
**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**
**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**
**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**
**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT:

Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**
**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
**EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 28, Införande 40, Införande 75

Information enligt direktiv 2012/18/EU

Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)

(SEVESO III):

**Nationella bestämmelser**

Begränsad sysselsättningsmöjlighet:

Iakta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

**AVSNITT 16: Annan information**
**Ändringar från den föregående versionen**

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 1,3.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Sulfur in Crude Oil 0.5% (5000 ppm)**

Omarbetning: 06.01.2026

Produktkod: AC18.04905

Sida 12 av 12

**Förkortningar och akronymer**

- Flam. Liq. 1: Brandfarliga vätskor, farokategori 1  
 Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration, farokategori 1  
 Eye Irrit. 2: Ögonirritation, farokategori 2  
 Carc. 1B: Cancerogenitet, farokategori 1B  
 STOT SE 3: Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3  
 STOT RE 2: Specifik organotoxicitet - upprepad exponering, farokategori 2  
 Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön, fara kategori: kronisk 2  
 Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön, fara kategori: kronisk 3

**Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
**[CLP]**

| Klassificering          | Klassificeringsförfarandet |
|-------------------------|----------------------------|
| Carc. 1B; H350          | Beräkningsmetod            |
| Eye Irrit. 2; H319      | Beräkningsmetod            |
| STOT RE 2; H373         | Beräkningsmetod            |
| Asp. Tox. 1; H304       | Beräkningsmetod            |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beräkningsmetod            |

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

- H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.  
 H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
 H350 Kan orsaka cancer.  
 H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.  
 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Ytterligare information**

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare överföras till det nya material.

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

Se till att användarna får adekvat information, instruktioner och utbildning

**Identifierade användningar**

| nr | Korttitel | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specifikation |
|----|-----------|-----|----|----|------|-----|----|----|---------------|
| 1  | PC21      | -   | -  | 21 | 15   | -   | -  | -  |               |
| 2  | PROC15    | -   | -  | -  | 15   | -   | -  | -  |               |

LCS: Livscykelstadier

PC: Produktkategorier

ERC: Miljöutsläppskategorier

TF: Tekniska funktioner

SU: Användningssektorer

PROC: Processkategorier

AC: Varukategorier

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)